





BESTELLFORMULAR RAFFSTOREN mit Blende

Kommission/ Bestellungs Nummer:

Wählen Sie das Modell der Raffstore, Farbe von Lamellen und der Konstruktion



			BEIGE				WEISS		HELLGRAU			DUNKELGRAU				ANTHRAZIT		SCHWARZ	BRAUN											
FARBE AUS DER SELT PALETTE			VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7039	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7043	RAL 7022	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 8003		
LAMELLEN	SYSTEM	C 50L 																												
		C 80 FLAT 																												
		C 80 																												
		Z 90 																												
KONSTRUKTION	FÜHRUNGSSCHIENEN																													
	FALLPROFIL																													
	BLENDE																													









ANDERE RAL-FARBE
gegen Aufpreis

Wählen Sie die Farbe der Raffstorekomponenten

Option nicht verfügbar

LAMELLEN
FÜHRUNGSSCHIENEN
FALLPROFIL
BLENDE

FARBE	WEISS	GRAU	ANTHRAZIT	SCHWARZ	BRAUN
Farbe der Führungsschienenabdeckkappen 					
FÜHRUNGSPROFIL FARBE 					
TEXTILIEN FARBE					
Farbe der Fallprofil Endkappe					

ART DER FÜHRUNGSSCHIENE			
Standard 	UNTERPUTZ 	DURCHGEHEND PT02 	SEILFÜHRUNG 
			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lamellenumdrehung
180 Grad












BLECHSTÄRKE

1,2 MM	2,0 MM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Max.Blendenlänge in einem Stück beträgt 3m

BLENDE TYP

OHNE		1	2	3	3A	4	4A	4B
OHNE HAUPTKLAMMER 	MIT HAUPTKLAMMER 							
		max. Höhe 20cm		Nur für C50				

BESCHICHTETE SEITE

TABELLE FÜR AUSWAHL DER BLENDENHÖHE ZUR RAFFSTORENHÖHE

RAFFSTOREN HÖHE	C50 BLENDE BLENDENTIEFE 10 CM	
	BLENDE	Führungsschienenhöhe
50-100	12	35-85
101-200	17	24-183
201-300	19	182-281

RAFFSTOREN HÖHE	C80 FLAT BLENDE BLENDENTIEFE 14 CM	
	BLENDE	Führungsschienenhöhe
61-100	15	46-85
101-140	17	84-123
141-200	20	121-180
201-320	25	176-295
321-400	30	291-370

RAFFSTOREN HÖHE	C80 BLENDE BLENDENTIEFE 12 CM*	
	BLENDE	Führungsschienenhöhe
61-100	20	41-80
101-180	25	76-155
181-260	30	151-230
261-320	34	227-286
321-380	37	284-343
381-500	44	337-456

RAFFSTOREN HÖHE	Z90 BLENDE BLENDENTIEFE 14 CM	
	BLENDE	Führungsschienenhöhe
61-100	20	41-160
181-240	25	156-215
241-320	30	211-290
321-380	34	287-346
381-420	37	344-383
321-500	44	377-456

* Für die Führungsschiene PT BLENDENTIEFE 14 CM

