

Kommission:

I. Rahmenvariante

A		B		C	
Lamelle SB 52		Gemischt (Lamelle + Stoff)		Rahmen (ohne Führungsschienen und Rollwagen)	
<p>max. 2800</p> <p>Lamelle 52 mm</p>					
<p>Lamellenabstand 67 mm* - standard</p> <input type="checkbox"/>		<p>Lamellenabstand 67mm* - standard</p> <input type="checkbox"/>		<p>Lamellenabstand 67mm* - standard</p> <input type="checkbox"/>	
<p>Option gegen Aufpreis 43*</p> <p>Option gegen Aufpreis</p> <input type="checkbox"/>		<p>Lamellenabstand 43 mm* - Option gegen Aufpreis</p> <input type="checkbox"/>		<p>Lamellenabstand 43 mm* - Option gegen Aufpreis</p> <input type="checkbox"/>	

AUF INDIVIDUELLE ANFRAGE

* der gewählte Lamellenabstand gilt für die komplette Bestellung

2. Konstruktion

FARBE	RAL 9016 Matt	RAL 7016 Matt	FSM 71319	Andere RAL-Farbe*
LAMELLEN				
RAHMEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN				

3. SEITENPANEL Mit Screen-Stoff

STOFF	FARBE UND STOFFNR
SERGE 600	
SERGE 100	

* gegen Aufpreis

4. Anzahl der Panele, abh. von der Breite

SYSTEMBREITE	ANZAHL DER PANELE
BIS 280	2
281 BIS 420	3
421 BIS 560	4
561 BIS 670	5

NISCHEN / SYSTEMABMESSUNGEN				RAHMENINHALT LAMELLE / STOFF				
Pos.	BREITE	HÖHE	ANZAHL ST.	1	2	3	4	5
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Bemerkungen, weiteres Zubehör

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/ArkuszeZamowien-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert:

UNTERSCHRIFT

BESTELLER

DATUM

LIEFERADRESSE: