

BON DE COMMANDE REFLEKSOL 120

| STORE | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------|------|------|--|-------|------|-----------------|-------|---------------|--|
| GUIDE | MONTAGE A L'INTERIEUR | | | | MONTAGE A L' INTERIEUR OU A L' EXTERIEUR | | | | | | |
| | sans guide | | | | Cable Ø2.5 | | | GC30F GC30FD | | | |
| BARRE DE CHARGE | DIMENSIONS MAX. | | | | DIMENSIONS MIN. | | | | | | |
| | FP33 | fi35 | fi43 | FG42 | fi42 | FG120 | fi42 | fi42+ PPW | FG120 | FG120+ PPW | |
| 120 | 4,0x | | | | 4,0x | | | | | | |
| 120 | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | | |
| 120 | 4,0x | | | | 4,0x | | | | | | |
| 120 | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | | |


Supports de guides en acier inoxydable, de longueur 22mm inclus dans le prix de store R120 avec guide GC30F et GC30FD
Largeur max. de refleksol en version autoportante -3,5m
La tôle de fermeture de store encastré n'est pas laquée en standard

■ refleksol autoportant en standard- le caisson est posé sur les guides sans supports supplémentaires.

| MOTEUR | AXIS | | RATIO | IO homecontrol |
|----------|------------------|------------------------------|-------|----------------|
| | fins de course m | fins de course élect. GEIGER | | |
| STANDARD | | | | |
| GEIGER | | | | |
| NICE | | | | |
| ELERO | | | | |
| SOMFY | | | | |

| CHARTRE DE COULEURS SELT | BEIGE | | | | BLANC | | GRIS CLAIR | | | | GRIS FONCE | | | | ANTHRACITE | NOIR | MARRON | | BLEU | JAUNE | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | VSR 240 | RAL 1015 | RAL 1013 | RAL 9002 | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7001 | RAL 7037 | RAL 9007 | RAL 7012 | DB 703 | FSM 71319 | RAL 7015 | RAL 7024 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 9005 | RAL 8014 | RAL 8016 | VSR 780 | RAL 3004 | RAL 5014 |
| COULEUR DE CONSTRUCTION | couleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | couleur MAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| tissu | FLASH guard | VEROGLIM Acoustics | SUNWORKER | SOLTIS 92 | VALMEX VERANDA SUPER SILVER | VALMEX VERANDA PLUS | SunTech 420 | SCREEN 350 | SCREEN 550 | SCREEN DS | toile acrylique | couleur et n° de tissu | | | | | | métalisation | | couleur non standard RAL | | | | | |
|-------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | avant | arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



* dimensions extérieures totales

| N° | LARGEUR* mm | DIMENSIONS AXIALES | MONTAGE MODULAIRE | HAUTEUR mm | QUANTITE | COTE DE COMMANDE | support de guides | Commentaires |
|----|-------------|--------------------|-------------------|------------|----------|------------------|---|--------------|
| | | | | | | | CABLE LONGUEUR A 15-36 B 29-50 C 55-76 GC30F et FD (distance recommandée entre 2 supports- 70 cm) LONGUEUR 57-100mm | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |

BON DE COMMANDE POUR LES ACCESOIRES EN PIECE JOINTE

OPTION AVEC LES SUPPORTS DE CAISSON

ADRESSE DE LIVRAISON

SOCIETE, DATE, SIGNATURE