


BON DE COMMANDE STORE SCREEN XXL, XL, XS

RECOMMANDATIONS concernant le choix de la longueur de la chaîne pour R XL Manual:
La chaîne est prévue dans une boucle de 240 cm ou 360 cm, ou 460 cm. longueur, ce qui signifie que la distance de la chaîne du sol est le suivant:
Pour chaîne de 240 la distance entre chaîne et sol est L'HAUTEUR DE MONTAGE DE CAISSON - 120 cm.
Pour chaîne de 360 la distance entre chaîne et sol est L'HAUTEUR DE MONTAGE DE CAISSON - 180 cm.
Pour chaîne de 460 la distance entre chaîne et sol est L'HAUTEUR DE MONTAGE DE CAISSON - 230 cm.
La chaîne doit être aussi courte que possible, le plus bas- 150 cm au-dessous du sol. Dans le même temps, prenant en compte la condition ci-dessus, la chaîne doit être suffisamment longue pour permettre la manipulation confortable par un adulte. L'ensemble est accompagné par : un support protégeant la chaîne et deux liens afin de raccourcir la chaîne, qui peuvent être utilisés simultanément en tant que fins limiteurs.

SYSTEME	MONTAGE A L'INTERIEUR				MONTAGE A L'EXTERIEUR OU A L'INTERIEUR		MANIVELLE	
	DIMENSIONS MAXIMALES				DIMENSIONS MAXIMALES		CHAINETTE 3x3 max 9m ² *	
GUIDE	sans guide				Câble Ø2,5		FIXE	
BARRE DE CHARGE	FP33	fi35	fi42	FG42	fi42		DECROCHABLE	
XXL	4,5x				3,0x			
	5,0				3,0			
XL	4,0x				3,0x			
	4,0				2,5			
XS	2,6x				2,6x			
	2,6				2,6			



MOTEUR		fins de course mécaniques	fins de course électronique	récepteur RADIO	STANDARD	GEIGER	ELERO	SOMFY	SOMFY SONESSE montage à l'intérieur
		XXL i XL	AXIS	X					
	NEMO WT		X						
	NEMO			X					
	NEMO IO			X					
XS	AXIS SMALL	X							
	NEMO WT SMALL		X						
	NEMO SMALL		X	X					
	NEMO SMALL IO		X	X					

CHARTRE DE COULEURS SELT	BEIGE				BLANC		GRIS CLAIR				GRIS FONCE				ANTHRACITE	NOIR	MARRON		BLEU	JAUNE						
	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006	
COULEUR DE LA CONSTRUCTION																										
MANIVELLE XXL Couleur similaire à																										

TISSU selon Tarif	FLASH guard	SOLTIS 99	VEROGLIM Acoustics	SUNWORKER	SOLTIS 92	VALMEX V. S. SILVER jusqu'à l'epuisement	VALMEX V. PLUS - jusqu'à l'epuisement	SCREEN 350	SERGE 600	SCREEN 550	Toile acrylique	Toile acrylique PLAIN	COULEUR ET NUMERO DE TISSU				METALLISATION		COULEUR RAL NON STANDARD								
	AVANT	DERRIERE																									

* Il est nécessaire de donner des dimensions extérieures totales.



N°	LARGEUR* mm	HAUTEUR mm	QUANTITE	COTE DE COMMANDE	MONTAGE au plafond	LONGUEUR DE MANIVELLE XXL (standard 180 cm)	LONGUEUR DE LA CHAINETTE en boucle (pour XL MANUAL)	SUPPORT DE GUIDE DE CABLE	Tendeur de câble monté au sol
						150 cm	240 cm	LONGUEUR A 15-36	
						180 cm	360 cm	B 29-50	
						220 cm	460 cm	C 55-76	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

COMMENTAIRES

*) Client a été informé qu'il faut monter les éléments de protection contre le nouage. Pour système XL avec chaînette

BON DE COMMANDE POUR LES ACCESSOIRES DE COMMANDE ELECTRIQUE EN PIECE JOINT

ADRESSE DE LIVRAISON

L'acheteur déclare par le présente que, en parlant couramment le français, il ait compris la déclaration déposée et reçue en français, qu'il ait compris le contenu de commande remplie et faite, qu'il ait pris connaissance et qu'il ait accepté les Conditions Générales de Vente, les Conditions Générales de Garantie, la Documentation Technique et d'Exploitation et le contenu de la Déclaration de Performance, de la Déclaration de Conformité pour les systèmes motorisés, de l'Information pour Montage des Eléments de Sécurité pour les systèmes intérieurs à la chaînette ou avec cordon, disponibles sur le site www.selt.com/doc-fr

ACHETEUR, DATA, SIGNATURE