

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ REFLEKSOL R103, R90, R76

SYSTEM												NAPĘD KORBOWY				NAPĘD ELEKTRYCZNY							
PROWADNICA	MONTAŻ WEWNĘTRZNY						MONTAŻ ZEWNĘTRZNY LUB WEWNĘTRZNY						NIEROZŁĄCZNA	ROZŁĄCZNA	NIEROZŁĄCZNA + PRZEPUST	ROZŁĄCZNA + PRZEPUST	MECH. KRĄCICOŃKI	ELEKTR. KRĄCICOŃKI	ODBIORNIK RADIOWY	STANDARD	ELERO	SOMFY	SOMFY SONESSE montaż wewnętrzny
	WYMIARY MAKSYMALNE	bez prowadnicy			G80			WYMIARY MAKSYMALNE	Linka Ø2,5	WYMIARY MAKSYMALNE	G31												
BELKA DOLNA	FP33	f35	f42	FG42	FG42	FG42R	f42	FP33	f35	f42	f42+ PPW	f42	f42+ PPW										
103	4,5x 4,0						3,5x 3,0	4,5x 4,0															
90	3,0x 4,0						3,0x 3,0																
76	2,6x 2,6						2,6x 2,6																

KOLORY Z KOLEKCJI SELT	BEŻE		BIEŁE		JASNOSZARE		CIEMNOSZARE		ANTRACYT		CZARNY		BRAZY		CZER.		NIEB.		ZŁOTY		INNY KOLOR RAL				
	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006
KONSTRUKCJA SYSTEMU																									

Kolor boków systemu 76	KOLOR I NUMER TKANINY												METALIZACJA					
	SZARY	BIAŁY	CZARNY	POZYCIE DO ROLET	SOL TIS 99	VEROGLIM Acropolis	SUNWORKER	SOL TIS 92	SCREEN 350	SERGE 600	SERGE 1%	SCREEN 550	SCREEN LUMINOUS	POLYSCREEN 314 BLACK OUT	SERGE 600 BO Lunar	ARKYLOWE TKANINY MARKIZOWE	PRZÓD	TYL

	MAX SZER.	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DLA DANEJ TKANINY											
103	4,5	4,0											2,5
90	3,0	4,0	3,2	1,9	1,3	1,9	1,5	2,5	1,6				
76 KORBA	2,6	2,6											
76 SILNIK		2,6	2,4	1,8	1,5	1,5	1,2	1,4	1,4				

UCHWYT DO PROWADNIC			
LINKOWYCH	G80 i G31	G31	GC30F i FD
	mocowany do podłogi	Klip do prowadnic	w liczbie szt. dla zalecanego odstępu
			70 cm
			100 cm
			100 cm
			STAŁA DŁUGOŚĆ

* należy podać całkowite zewnętrzne wymiary

Lp.	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA* mm	MODUŁ	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA mm	LICZBA szt.	STRONA NAPĘDU	DŁUGOŚĆ KORBYSZ standard 180 cm
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ADRES DOSTAWY

Kupujący oświadcza, że posługując się biele językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Exploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych w przypadku systemów zewnętrznych. Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszki i sznurki, dostępnych na stronie www.selt.com/dokumenty-pl.

ZAMAWIAJĄCY, DATA, PODPIS

UWAGI

DOŁĄCZONO ARKUSZ ZAMÓWIEŃ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

DLA SYSTEMÓW SAMONOŚNYCH, KWADRAT W PRAWYM GÓRNYM ROGU POLA DO ZAZNACZANIA TYPU SYSTEMU OZNACZA, ŻE SYSTEM WYSTĘPUJE STANDARDOWO W WERSJI SAMONOŚNEJ (TZN. BEZ UCHWYTÓW KASETY, KASETA MOCOWANA JEST POPRZECZ BOCZKI DO PROWADNIC NOŚNYCH). JEŻELI SYSTEM MA BYĆ WYKONANY W WERSJI Z UCHWYTAMI KASETY, TO PROSZĘ ZAZNACZYĆ POLE OBOK KRZYŻKIEM.