


ARKUSZ ZAMÓWIEN REFLEKSOL R95

SYSTEM		MONTAŻ ZEWNĘTRZNY LUB WEWNĘTRZNY							
PROWADNICA	WYMIARY MAKSYMALNE	GC30						GC30F	
		GC30FD						GC30FD	
BELKA DOLNA	WYMIARY MAKSYMALNE								
		f142	f142+ PPW	FG120	FG120+ PPW	f142	f142+ PPW	FG120	FG120+ PPW
95	3,5x 4,0								



NAPEŁ ELEKTRYCZNY	MECH. KRANCÓWKI	ELEKTR. KRANCÓWKI	ODBIORNIK RADIOWY	STANDARD	ELERO	SOMFY
AXIS	X			DM55	Vareco	JET
NEMO WT		X			SUNTOP	ALTUS WT
NEMO		X	X	DM55FIS	SUNTOP 888	ALTUS RTS
NEMO IO homecontrol		X	X			SUNLUS io

KOLORY Z KOLEKCJI SELT	BEŻE			BIELE		JASNOSZARE				CIEMNOSZARE				ANTRACYT		CZARNY	BRAZY		CZER.	NIEB.	ŻÓŁTY				
	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006
KONSTRUKCJA SYSTEMU																									

POZYCIE DO ROLET	VEROGLIM Acoustics	SUNWORKER	SOLTIS 99	SOLTIS 92	SCREEN 350	SERGE 600	SERGE 1%	POLYSCREEN 550	POLYSCREEN LUMINOUS	KOLOR I NUMER TKANINY	METALIZACJA		INNY KOLOR RAL
											PRZÓD	TYŁ	

2,4x4	3x4	3x3,5
-------	-----	-------

UCHWYT DO PROWADNIC
GC30F i FD
w liczbie szt. dla zalecanego odstępu nie więcej niż co 100 cm

* należy podać całkowite zewnętrzne wymiary

Lp.	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA* mm	MODUŁ 	WYSOKOŚĆ mm	LICZBA szt.	STRONA NAPEŁU PRZÓD ROLETY		 DŁUGOŚĆ 39-45 lub 52-58	 STALA DŁUGOŚĆ min. 57 mm max. 180 mm
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

ADRES DOSTAWY

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Exploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych w przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurtek, dostępnych na stronie www.selts.com/dokumenty-pl.

ZAMAWIAJĄCY, DATA, PODPIS

UWAGI

DOŁĄCZONO ARKUSZ ZAMÓWIEN STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO