



Leistungserklärung

Nr: 51A/RZ/2018

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

REFLEKSOL ZiipP95. 270x300

2. Verwendungszweck oder Verwendungszwecke:

**Aufrollbare Beschattung (Refleksol), elektrisch betrieben,
zur Außenanwendung in Gebäuden und Bauobjekten**

3. Hersteller:

**SELT Sp. z o. o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A**

4. System oder Systeme zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 13561:2015

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
	Fallprofil FG51	Fallprofil FG51-02	
Windwiderstandsklasse	6 Klasse (480 Pa)*	6 Klasse (480 Pa)**	EN 13561:2015
	Prüfdruck bei Zerstörung* 1500 Pa (für 300x300 cm) 2000 Pa (für 250x250 cm)	Prüfdruck bei Zerstörung ** 770 Pa (für 300x300 cm)	-
Gesamtenergiedurchlassgrad	0,01-0,90***		EN 13561:2015

*Die Merkmale wurden bei Untersuchungen gemäß der Untersuchungsmethode EN1932:2013 – Berichtsnr. 17-E-003 und 17-E-004 im Mess- und Prüflabor in Bielitz-Biala, ul. Warszawska 153 in der Druckkammer KS Schulten erstellt, die von IFT Rosenheim kalibriert wurde.

**Die Merkmale wurden bei Untersuchungen gemäß der Untersuchungsmethode EN1932:2013 – Berichtsnr. ETR/18-E-007 im Mess- und Prüflabor in Bielitz-Biala, ul. Warszawska 153 in der Druckkammer KS Schulten erstellt, die von IFT Rosenheim kalibriert wurde.

*** Beschattung von Außen mit Referenzglas des Typs C lt. EN14501:2005; Detaillierte Angaben, abhängig vom Stofftyp, finden Sie auf der Internetseite des Herstellers.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für diese, gemäß (UE) nr 305/2011 Verordnung erstellte Leistungserklärung, ist allein der in Punkt 3 genannte Hersteller.

Im Auftrag des Herstellers hat dieses Dokument unterzeichnet:

Piotr Malorny, Projektant-Baukonstrukteur

Oppeln, den 11.07.2018

selt +
sun
protection
systems

SELT Sp. z o. o.

ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole

tel. 77 55 32 100

fax 77 55 32 200

NIP 7543103311

REGON 363154414